TUBI ROTOCOMPRESSI CIRCOLARI
Per DRENAGGIO

Tubi circolari in cls vibrocompresso per la realizzazione di tubazioni drenanti interrate e pozzi di emungimento delle acque sotterranee.

Scheda n. 60 | Data ultimo aggiornamento 17/04/12 | Pag 1/1

100% RICICLABILE

CE
EN 1917

Caratteristiche del cls

ITALBLOK CAIVANO (NA)

Composizione:

- Cemento conforme alla EN 197-1
- Aggregati rispondenti alla UNI EN 12620:2003
- Acqua di impasto conforme alla UNI EN 1008

Caratteristiche del cls:

- Resistenza a compressione R_{ck}	N/mm^2	> 25
- Massa volumica	kg/m^3	2.200
- Assorbimento d'acqua per capillarità	%	< 6

ITALBLOK CAIVANO (NA)

Caratteristiche dei tubi

ITALBLOK CAIVANO (NA)

Codice	DIMENSIONI Diametro (cm)	Lunghezza (cm)	PESO Kg/cad
tbc20d	**20**	**100**	**45**
tbc30d	**30**	**100**	**100**
tbc40d	**40**	**100**	**150**
tbc50d	**50**	**100**	**210**
tbc60d	**60**	**100**	**290**
tbc80d	**80**	**100**	**400**
tbc100d	**100**	**100**	**560**

ITALBLOK CAIVANO (NA)

Posa in opera

I tubi vanno posati su un letto di sabbia o di calcestruzzo. In corrispondenza del bicchiere deve essere ricavata una nicchia per consentire il corretto appoggio dei tubi. Il rinterro va eseguito con materiale ghiaioso, al fine di favorire il drenaggio dell'acqua. Il materiale va depositato a 30 cm per stato e in seguito compattato sui due lati del tubo. Al termine si riempie con materiale idonea fino a quota prevista.

ITALBLOK CAIVANO (NA)

Voce di capitolato

Realizzazione di tubazioni interrati con tubi rotocompressi circolari di tipo drenante. I manufatti, forniti dalla ITALBLOK DI BERVICATO IURI & C., sono realizzati con cls vibrocompresso di classe di resistenza Rck non inferiore a 25 N/mm^2 e possono essere impiegati nell'edilizia civile per l'emungimento delle acque sotterranee, o in agricoltura al fine di scolo e convogliamento acque o liquami. I tubi sono impiegati in terreni sottoposti a traffico leggero. La connessione tra i tubi è garantita dal sistema ad incastro a bicchiere maschio-femmina.

La ITALBLOK si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
I dati contenuti nella scheda hanno carattere orientativo sulle caratteristiche del prodotto, essa pertanto non ha carattere di certificazione.

ITALBLOK di Bervicato Iuri & C. S.a.S. - Zona industriale A.S.I. - 80023 Caivano (NA)
tel: 081 834 92 66 - *fax:* 081 836 05 00 - *website:* www.italblok.com - *email:* info@italblok.com